

## Электронный калибратор давления LLC 100

Измерение давления, электрического напряжения,  
измерение/генерация электрического тока;  
документирование результатов

**Виды давлений:** абсолютное, избыточное, давление-разрежение

**Единицы давления:** 14 стандартных единиц

**Продолжительность непрерывной работы с аккумуляторами:** 8 час.

**Диапазон активной температурной компенсации:** 0 ... 50 °C

**Степень пылевлагозащитности:** IP54

**Интерфейс:** USB

**Масса (без принадлежностей):** 340 г



*Измерение электрических величин*

Диапазоны	Дискретность	Погрешность
Измерение напряжения		
(0 ... 32) VDC	1,0 mV	0,005 %
Измерение тока		
(0 ... 24) mA	1,0 µA	0,01%

*Измерение давления (диапазоны внешних эталонных модулей давления)*

Диапазоны, bar	Виды давлений	Диапазоны, bar	Виды давлений	Диапазоны, bar	Виды давлений
0 ... 1,0	Изб.	0 ... 100,0	Изб.	-1 ... +1,0	Давл.-разреж.
0 ... 3,0	Изб.	0 ... 300,0	Изб.	-1 ... +3,0	Давл.-разреж.
0 ... 10,0	Изб.	0 ... 700,0	Изб.	0,8 ... 1,2	Абс.
0 ... 30,0	Изб.	0 ... 1000,0	Изб.		

Погрешность: ± 0,05 % для всех диапазонов



*Вариант комплектации LLC 100*